Instalación de SAE en Equipos de 64 bits

Paso 1: Obtener las aplicaciones

Ingrese en el siguiente enlace:

https://ecodatos.fce.ucr.ac.cr/s/irpMBSxDZdYF8XP

FCE sa	E	Download all files ····		
•				==
	Nombre 🔺	T	amaño	Modificado
	lient 11gR2.zip		653 MB	hace 10 minutos
	sae_exe_ora.zip		92.9 MB	hace 2 horas
	2 archivos		745.9 MB	

Hay dos archivos comprimidos en Zip, el primero es el cliente de Oracle y el segundo el SAE.

Para descargarlos individualmente, puede dar clic en los 3 puntos ... y aparecerá la opción de descargar.

Paso 2: Descomprimir las aplicaciones

El archivo client 11gR2.zip contiene el instalador del ambiente de ejecución de Oracle, el cual puede descomprimir en la carpeta descargas, o en cualquier otra ubicación que desee. Solo se utilizará una vez para la instalación del cliente.

El archivo sae_exe_ora.zip contiene los archivos del SAE, y se debe descomprimir en la raíz de C: y quedará siempre como c:/sae_exe_ora

Paso 3: Instalación del cliente Oracle

Ingrese a la carpeta en donde descomprimió el cliente y ejecute el instalador

Nombre	Fecha de modificación
adoc 🔁	4/11/2021 15:07
📒 install	4/11/2021 15:07
response	4/11/2021 15:07
stage	4/11/2021 15:07
🗟 setup	12/3/2010 00:49
📓 setup	13/7/2009 05:02
💽 welcome	9/3/2010 11:50

Windows le solicitará permiso para ejecutar el archivo, indique que Si.

El proceso de inicio de la instalación tarda un poco, espere a que aparezca la siguiente pantalla:



Seleccione la opción Si.

Seguidamente aparecerá la siguiente pantalla

👙 Installer de Oracle Client - Configurando Client - Paso 1 de 6 🛛 🚽 🗖 🕹				
Seleccionar Tipo de Instala	tión	DATABASE 118		
Seleccionar Tipo de Instalació Especificar Ubicación de Instalació Realizar Comprobaciones de Requ Resumen Instalar Producto Terminar	 ¿Qué tipo de instalación desea realizar? Instala el software de Instant Client Administrador (1,02GB) Instala la consola de gestión, las herramientas de gestión, los servicio: básico de cliente. Tiempo de Ejecución (754,0MB) Instala las herramientas de desarrollo de aplicaciones, los servicios de Personalizada Permite seleccionar los componentes concretos que desea instalar.	s de red, las utilidades y el software e red y el software básico del cliente.		
Ayuda	< <u>Atrás</u> Siguier	nte > Ierminar Cancelar		

Seleccione la opción Tiempo de Ejecución.

Presione siguiente en esta y las siguientes pantallas, hasta que se instale el cliente y aparezca la opción terminar.

Al seleccionar Terminar, iniciará la instalación y aparecerá la siguiente pantalla

👙 Installer de Oracle Client - Configurando Client - Paso 6 de 7 🦳 🗖				
Instalar Producto			ATABASE 11 8	
Seleccionar Tipo de Instalación Seleccionar Idiomas del Producto Especificar Ubicación de Instalació Realizar Comprobaciones de Requ Resumen	Progreso Extrayendo archivos en 'D: \app\Mario\product\11	45% 1.2.0%client_1*.		
Instalar Producto Terminar	 Instalación de Oracle Client Preparar Copiar Archivos Archivos de Configuración Configuration 		En Curso Covecto En Ourso Pendiente Pendiente Pendiente	
		8. o	Consolidate Compress Control	
Ayuda		< <u>A</u> trás <u>Sig</u> uiente >	Terminar Cancelar	

Una vez terminado y si todo salió correctamente, aparecerá lo siguiente



Selecciona Cerrar para terminar.

Es posible que vea un mensaje de Windows indicando que el software no se instaló correctamente, haga caso omiso y cierre la advertencia.

Paso 4: Configuración de la conexión.

Para configurar la conexión, abra el menú de Windows desde la barra de tareas con el ícono de ventana.

Busque la aplicación Net Manager que deberá estar encabezando la lista.



Windows le solicitará permisos, indique que si.

Aparecerá la siguiente pantalla, por favor de clic siguiendo el orden numérico de la siguiente imagen.



Rellene los campos que siguientes como se muestra en las imágenes.



😽 Asistente de Nombre de Sei	rvicio de Red, página 3 de 5: Valores del Protocolo	\times
 Para comunicarse con la base de datos utilizando el protocolo TCP/IP, es necesario el nombre de host de la computadora do está ubicada la base de datos. Introduzca el nombre de host de la computadora donde se encuentra ubicada la base de datos. Nombre del Host: produccion-bd.ucr.ac.cr También es necesario especificar el número de puerto TCP/IP. Normalmente, el número de puerto para las bases de datos (es 1521. Por regla general, no es necesario especificar un nú de puerto diferente. 		e o
	Número de Puerto: 1521]
Cancelar		
💱 Asistente de Nombre de Ser	rvicio de Red, página 4 de 5: Servicio	×
Asistente de Nombre de Ser	rvicio de Red, página 4 de 5: Servicio Cada Oracle Database o servicio tiene un nombre de servicio. El nombre de servicio de Oracle Database es normalmente su nomb de base de datos global. Introduzca el nombre del servicio de la base de datos o de otro servicio al que desee acceder.	× re
Asistente de Nombre de Ser	rvicio de Red, página 4 de 5: Servicio Cada Oracle Database o servicio tiene un nombre de servicio. El nombre de servicio de Oracle Database es normalmente su nomb de base de datos global. Introduzca el nombre del servicio de la base de datos o de otro servicio al que desee acceder. Nombre del Servicio: También puede seleccionar si desea una conexión a la base de datos de servidor compartido, dedicado o de pool. Por defecto, es l base de datos la que decide.	× re
Asistente de Nombre de Ser	rvicio de Red, página 4 de 5: Servicio Cada Oracle Database o servicio tiene un nombre de servicio. El nombre de servicio de Oracle Database es normalmente su nomb de base de datos global. Introduzca el nombre del servicio de la base de datos o de otro servicio al que desee acceder. Nombre del Servicio: ucr También puede seleccionar si desea una conexión a la base de datos de servidor compartido, dedicado o de pool. Por defecto, es l base de datos la que decide. Tipo de Conexión: Valor por Defecto de la Base de D	× re

😽 Asistente de Nombre de Servi	cio de Red, página 5 de 5: Prueba	×
	Haga clic en Probar si desea verificar que se puede acceder a la base de datos mediante la información proporcionada. Cuando termine, o si no desea seguir realizando pruebas, haga clic en Terminar para crear el nombre de servicio de red, o bien, si está activado, en Siguierte para continuar. Probar	
Cancelar	🔇 <u>A</u> trás <u>S</u> iguiente >)

Finalmente guardaremos la configuración.

	Archivo Editar Comando Ayuda	_			
	Abrir Configuración de Red		icios		
	Guardar Configuración de Red				_
	Guardar como	Nombre del Servicio:	ucr		Avanzada
©-́	Volver a la Configuración Guardada	SID:			
2	Salir Alt+	F4 Tipo de Conexión:	Valor por Defe	to de la Base de Datos	•
		Usar Identificación	Compatible con	Oracle8 Versión 8.0	
		L			
		— Configuración de Dir	ecciones ——]
		Dirección 1			
		Protocolo:		TCP/IP	
		Nombre de	el Host:	produccion-bd.ucr.a	
		Número de	e Puerto:	1521	
				Mostrar Avanzadas	
	Í Í				
			2		Awanzada
		Ayuda			

Listo, hemos terminado de configurar la conexión a la base de datos.

Paso 5: Configuración del SAE

Si instala el SAE por primera vez, deberá copiar los dos archivos que se encuentran en la carpeta C:/sae_exe_ora/copiar a windows syswow64, a la carpeta de su Windows local c:/Windows/SysWOW64

SysWOW64					-	×
🕂 Nuevo 🗸		∿ Ordenar ~ 🔳 Ver	r ~			
\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow	> Este equipo > Disco local (C:) > Window	vs > SysWOW64 >	~ C			
EPSON Easy Photo Print -	🔞 Photo Print					
M 🔶 Acceso rápido	Nombre	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño		
	0409	5/6/2021 11:29	Carpeta de archivos			
Escritorio 🔎	AdvancedInstallers	5/6/2021 06:10	Carpeta de archivos	Pegar (Ctrl+V)		
👲 Descargas 🖈	AppLocker	5/6/2021 06:10	Carpeta de archivos	ß		
📑 Documento 🖈	ar-SA	13/9/2021 09:44	Carpeta de archivos	LU		
🔀 Imágenes 🖈	ha-RG	12/0/2021 00:44	Carpeta de archivos	88 Ver		
3 001 elementos	bq-bo	13/ 3/ 2021 03:44	Carpeta de archivos	↑↓ Ordenar por		

Es posible que le solicite permiso para realizar la copia.

Ahora crearemos dos accesos directos en el escritorio, uno para la aplicación sae.exe que se encuentra en el directorio c: /sae_exe_ora

Y el otro acceso es para el actualizador, para eso deberá crear un acceso directo de la aplicación distribucion.exe la cual se encuentra en la carpeta **c:/sae_ese_ora/**

Paso 6: Actualizar SAE

Para actualizar el SAE desde la red, utilice el acceso directo a la aplicación distribución creado anteriormente.

Es posible que le solicite las credenciales para conectarse a la ubicación de red en donde se encuentra la última versión de SAE, para lo cual deberá ingresar:

Usuario: sae_exe

Contraseña: sae_exe

En la ventana del actualizador, deberá seleccionar la opción Versión Oracle y en el menú Opciones seleccione Copiar.

Opciones		
IP Fuente	Ctrl+Shift+D	
Copiar	Ctrl+Shift+C	172.16.48.16
Salir	Ctrl+Shift+S	
Tr	abajar en	rsion 9 C

Opciones
Actualiza desde 172.16.48.16
Actualizando el sistema
Espere un momento por favor
Trabajar en Version 9 Version Oracle Archivo C:\sae_exe_ora\bacs_win.pbd

Es posible que le aparezca un mensaje indicando que hay una librería y que no se copia, es normal, cierre el mensaje y el sistema continuará la actualización.

Finalmente podrá probar la aplicación ejecutando el acceso directo al SAE creado anteriormente.